



### 安全に関するご注意

- ・この金具は単体では使用できません。  
適正な器具と自在バンド、電力柱またはポールとの組み合わせで使用してください。  
適合外の器具と組み合わせると落下の原因となります。
- ・この器具は塩害仕様ではありません。塩害地域には取り付けないでください。  
早期に錆・腐食などが生じ、落下の原因となります。
- ・自在バンドの締め付けが不十分な場合、落下の原因となります。  
(取り付けバンドは、柱の太さに合ったバンドを別途買い求めください。)

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。

金具質量：約1.1kg  
(ボルト・ナットなどの付属品を含む)

DL-EL25/26/27N-(W)  
DL-EL51/52/53N-(W)  
DL-EL31/32/33N/L-(W)  
DL-EL34/41/45N-(W/B)  
DL-EL35/36/37N/L-(W)  
DL-EL38/42/46N-(W/B)  
DL-EL39B-(B)

LED投光器

適合器具 ( )内→本体色コード

9	六角ナット	2	SUS304	M6
8	平ワッシャー	4	SUS304	M6
7	六角ボルト	2	SUS304	M6×20
6	平ワッシャー	2	SUS304	M12
5	SPワッシャー	1	SUS304	M12
4	六角ナット	2	SUS304	M12
3	六角ボルト	1	SUS304	M12×40
2	フタ	1	SPCC (3.2t)	溶融亜鉛メッキ
1	ベースアングル	1	SS400 (4.5t)	溶融亜鉛メッキ
番号	部 品 名	員数	材質・材厚	備考
製品名	架台	尺度	no scale	承認 検印 作成
形番	DL-ELK08	作成日	2020. 02. 19	横井 谷 山本
		図番	DL-ELK08_S-03	